



PN8-425-2-80 (瞬时启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PN8-425-2-80 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 8N230425280FHL

产品型号: PN8-425-2-80 (110) 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 8N110425280FHL

启动方式: 瞬时启动, 启动时间<1S

输入电流: 0.77A@230V 1.6A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.9、效率η90%

输出功率: 2*80W 输出功率范围: 2*38-90W 负载灯管: 2只

输出电流: 425mA 输出电流范围: 380-425mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、
反馈信息 (开关量输出干接点)、提供远程控制

输出特点: 非恒流

满足标准: IP64 通过 CE

环境温度: -10℃~40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝 外壳尺寸: 250*64*56mm 安装孔距: 240mm

链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离<1米

外箱尺寸: 605*270*145mm 整箱数量: 16只 单只净重: 0.47KG 整箱重量: 8KG

配灯型号: GPH793T5 GPH843T5 GPH1148T5 GPH1554T5 GPH1630T5 G36T5 G48T5
G64T5 G67T5 TUV64T5 TUV75T5

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 250*64*56mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com