

PY13-425-2-40 (快速启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PY13-425-2-40 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 13Y230425240D5

产品型号: PY13-425-2-40 (110) 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 13Y110425240D5

启动方式: 快速启动, 启动时间<1S

输入电流: 0.48A@230V 1A@110V 电源频率: 50/60Hz

输出功率: 2*40W 输出功率范围: 2*36-42W 负载灯管: 2 只

输入特点: 防雷、PF≥0.6、效率 η90%

输出电流: 425mA 输出电流范围: 300-425mA

辅助输出: DC5V/5mA、用于 LED 指示

输出特性: 非恒流、异常保护等

满足标准: IP64 通过 CE

环境温度: -10—40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝、美式灌胶 外壳尺寸: 165*38*26mm 安装孔距: 160mm

链接方式: 0.5mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器与灯管距离<1 米

外箱尺寸: 425*235*205mm 净重: 0.21KG/只 整箱: 50 只 整箱重量: 11KG

配灯型号: GPH793T5 GPH843T5 TUV36T5 TUVPL-L 36W G36T5

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 165×38×26mm³



北京豪本电子科技有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子科技有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com