



PY81-800-100 (快速启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PY81-800-100 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 81Y230800100D5

产品型号: PY81-800-100 (110) 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 81Y110800100D5

启动方式: 快速启动, 启动时间<1S

输入电流: 0.65A@230V 1.36A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.6、效率η90%

输出功率: 100W 输出功率范围: 72-100W 负载灯管: 1只

输出电流: 800mA 输出电流范围: 600-800mA

辅助输出: DC5V/5mA、用于LED指示

输出特性: 非恒流、异常保护等

满足标准: IP64 通过CE

环境温度: -10~40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝、美式灌胶 外壳尺寸: 185*38*27mm 安装孔距: 175mm

链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离<1米

外箱尺寸: 425*235*205mm 净重: 0.18KG/只 整箱: 50只 整箱重量: 9.5KG

配灯型号: GPH793T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO GHO36T5L
TUV75T5HO TUV95WHOP-L TL100W

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 185*38*27mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街30号院3号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路261号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道159号卓远大厦12层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com